

08 CHANNELS

40 PREPROG

100110  
010101

CTCSS



Baby sitter



Battery type



Battery type



2 pin

## Midland G6 XT

Dotato della nuova funzione **Baby Sitting**, affidabile e facile da usare

**Versione**

**G6 XT:** PMR446

**Colore**

Nero

**Canali**

**PMR 446:** 8 + 40 memorizzati

**Toni:** 38 CTCSS

### Caratteristiche

- › Funzione Baby Sitting con canali dedicati
- › Blocco tastiera
- › Auto power save: risparmio automatico batterie
- › Indicatore di batteria scarica
- › VOX regolabile su 3 livelli + Vox Talk Back
- › CALL
- › SCAN
- › Monitor
- › Out of Range
- › Roger beep: tono di fine chiamata
- › Display LCD retroilluminato
- › Alimentazione: pacco batteria da 600mA (o 4 batterie AAA opzionali)
- › **Presca accessori 2 pin**
- › **Caricatore da muro compatibile: MW904**



### Confezioni e codici

**G6 XT Blister Box:**

Blister trasparente con coppia di radio, caricatore doppio da tavolo, doppio pacco batteria ricaricabile (600mAh) ed adattatore da muro  
**cod 830.08**

## Midland G5 XT

Dotato della nuova funzione **Baby Sitting** e rivestito in gomma

**Versioni**

**G5 XT:** PMR446

**Colore**

Nero

**Canali**

**PMR 446:** 8 + 16 preprogrammati

**Toni:** 38 CTCSS



### Caratteristiche

- › Funzione Baby Sitting con canali dedicati
- › Blocco tastiera
- › Auto power save: risparmio automatico batterie
- › Indicatore di batteria scarica
- › VOX regolabile su 3 livelli, + Vox Talk Back
- › CALL/SCAN/Monitor
- › Roger beep: tono di fine chiamata
- › Display LCD retroilluminato
- › Alimentazione: 3 batterie AAA
- › **Presca accessori 2 pin**
- › **Caricatore da muro compatibile: MW904**

### Confezioni e codici

**G5 XT Blister:**

Blister con coppia di radio, 2 caricatori da muro, 6 batterie ricaricabili AAA, 2 clip d'aggancio a cintura, 2 cinghie da polso  
**cod. C897**

# Caratteristiche tecniche



Modello	G9	G7 XT	G14
Banda	PMR446-LPD (Bibanda)/solo PMR446	PMR446-LPD (Bibanda)/solo PMR446	PMR446
Canali	Bibanda 8 PMR446+16 progr/69 LPD Vers. E 8 PMR446+16 programmati	8 PMR446/69 LPD Vers. E 8 PMR446	8 + 91 preprogrammati
CTCSS e DCS	38 CTCSS, 104 DCS	38 CTCSS	50 CTCSS, 105 DCS
Vox	3 livelli di sensibilità + talk back	2 livelli di sensibilità	3 livelli di sensibilità
Alimentazione	4 batterie ricar. AA 1800mAh oppure 4 AA alcaline (opz)	pacco batterie 800mAh oppure 4 AA batterie ricaricabili	pacco batterie Li-Ion da 7,4V (1200mAh)
Autonomia 5/5/90		Fino a 18 ore con pacco batt. 800mAh	
Display	LCD retroilluminato multifunzione	LCD retroilluminato multifunzione	LCD retroilluminato multifunzione
Potenza di trasmissione	PMR446 500/10mW ERP (high/low) LPD 10mW	PMR446 500/10mW ERP (high/low) LPD 10mW	selezionabile: High (~500mW ERP) o Low (~10mW ERP)
Temperatura di lavoro	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C
Peso	114 g (senza batteria)	123 g	203 g (batterie incluse)
Dimensioni (LxAxP)	58x110x32mm	58x122x34 mm	50x100x33mm (senza antenna)
Collegamenti	Presa per accessori audio e caricatore	Presa per accessori audio e caricatore	Presa per accessori audio
Tipo presa accessori	2 pin	2 pin	2 pin
Caricatore da muro compatibile	MW904	MW904	solo caricatore da tavolo



Modello	G8	G6 XT
Banda	PMR446-LPD (Bibanda)/solo PMR446	PMR446
Canali	8 PMR446+16 progr/69 LPD Vers. E 8 PMR446+16 programmati	8 + 40 preprogrammati
CTCSS e DCS	38 CTCSS, 104 DCS	38 CTCSS
Vox	3 livelli di sensibilità + talk back	3 livelli di sensibilità + talk back
Alimentazione	pacco batterie 800mAh oppure 4 AAA ricar. o alcaline (opz)	pacco batterie 600mAh oppure 4 AAA ricaricabili o alcaline (opz)
Autonomia 5/5/90	12 ore, con pacco batterie 800mAh	12 ore, con pacco batterie 600 mAh
Display	LCD retroilluminato multifunzione	LCD retroilluminato multifunzione
Potenza di trasmissione	PMR446 500/10mW ERP (high/low) LPD 10mW	500mW ERP
Temperatura di lavoro	-20° +55°C	-20° +55° C
Peso	114 g (senza batteria)	95 g (senza batteria)
Dimensioni (LxAxP)	58x110x32mm	55x100x28 mm
Collegamenti	Presa per accessori audio, caricatore ed Intercom	Presa per accessori audio e caricatore
Tipo presa accessori	2 pin	2 pin
Caricatore da muro compatibile		MW904



Modello	G5 XT	Base Camp 446	Midland 777/777 TR
Banda	PMR446	PMR446	PMR446-LPD (Bibanda)/solo PMR446
Canali	8 + 16 preprogrammati	8 + 16 preprogrammati	Bibanda 8 PMR446/69 LPD vers. E 8 PMR446
CTCSS e DCS	38 CTCSS	38 CTCSS, 83 DCS	38 CTCSS
Vox	3 livelli di sensibilità + talk back	3 livelli di sensibilità + talk back	2 livelli di sensibilità
Alimentazione	3 batterie ricaricabili AAA Ni-MH	pacco batterie 800mAh, ricarica tramite dinamo o caricatore da muro AC/DC	pacco batteria al litio 3,7V da 650mAh
Autonomia 5/5/90	Fino a 35 ore con batterie alcaline	12 ore con pacco batterie 800mAh	Fino a 21 ore con pacco batterie 650 mAh
Display	LCD retroilluminato multifunzione	LCD retroilluminato multifunzione	LCD retroilluminato multifunzione
Potenza di trasmissione	500 mW ERP	selezionabile: High (~500mW ERP) o Low (~10mW ERP)	PMR446 500/10mW ERP (high/low) LPD 10mW
Temperatura di lavoro	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C
Peso	74 gr	563 g (senza batteria)	58 gr
Dimensioni (LxAxP)	50x85x25 mm	120x180x55 mm	42x86x16 mm
Collegamenti	Presa per accessori audio, caricatore muro	Presa per accessori audio, presa USB per ricarica	Presa per accessori audio, caricatore muro
Tipo presa accessori	2 pin	2 pin	1 pin - 2,5 mm stereo
Caricatore da muro compatibile	MW904	MW904	MW905



Modello	Alan HP450 2A	Midland G12	Base 446
Banda	PMR/PMR446	PMR446	PMR446
Canali	8 + 91 preprogrammati	8 + 8 preprogrammati	8
CTCSS e DCS	38 CTCSS, 104 DCS	38 CTCSS, 83 DCS	38 CTCSS
Vox	2 livelli di sensibilità	3 livelli di sensibilità	3 livelli di sensibilità
Alimentazione	pacco batterie da 1100/2200 mAh	pacco batterie NiMh 1800mAh oppure 3 AA ricaricabili o alcaline (opz)	1 batteria alcalina 9V - alim. da muro
Autonomia 5/5/90	-	Oltre 28 ore, con pacco batterie	-
Display	LCD retroilluminato multifunzione	LCD retroilluminato multifunzione	LCD retroilluminato multifunzione
Potenza di trasmissione	500 mW ERP (livello high/low)	500/10mW ERP (high/low)	500 mW ERP
Temperatura di lavoro	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C
Peso	180 gr (batteria esclusa)	115 gr	270 gr
Dimensioni (LxAxP)	54x113x35 mm	52x121x32 mm	140x45x110 mm
Collegamenti	Presa per accessori audio	Presa per accessori audio, caricatore	Presa per accessori audio, alimentatore esterno
Tipo presa accessori	2 pin	2 pin	1 pin - 3,5 mm stereo
Caricatore da muro compatibile	solo caricatore da tavolo	MW905	in dotazione